

Einführung:

Diamantschleifscheiben von Snail Lock werden zum Schleifen und Polieren verschiedener Arten von Beton und Stein verwendet. Die Konstruktion der Schneckensperre ermöglicht eine schnelle und bequeme Installation. Diese Topfschleifscheiben werden hauptsächlich bei Winkelschleifern und anderen Schleifmaschinen eingesetzt.

Eigenschaften:

1. Schneckensperre bietet eine schnelle und bequeme Installation.
2. Gute balance und stabile leistung.
3. Hohe effizienz und lange lebensdauer.

Spezifikationen:

Das Folgende sind die normalen Spezifikationen unserer Diamantschleifscheiben mit Schneckensperre:

Produktname	Durchmesser	Verbindung	Segmenthöhe	Streugut
Schneckensperre Diamantschale Schleifrad	4 " 105mm	Schneckensperre	5-10 mm	Grob (6 # 16 # 30 #)
	4,5 " 114mm		5-10 mm	Medium (60 #)
	5 " 125mm		5-10 mm	Glatt (120 #)
	6 " 150mm		5-10 mm	

Die oben genannten Spezifikationen dienen als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Qualität: Normal, Gute Qualität, Premium.

[Kontaktiere uns:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: <http://www.diamondtools.top>

