

Einführung:

16# EP Beton Block wurde speziell für professionelle Betonboden Restaurierung entwickelt, für die schnelle Entfernung von Materialien Anleihen Hard, Medium oder Soft für Arten von Beton zur Verfügung.

Das Segment der **16# EP Beton Block** ist ideal zum Entfernen von dicke Beschichtung. Das Segment ist äußerst aggressiv verlassen und tief

für mittlere Kratzmuster. Die Segmente zu entfernen, Kleber, Beschichtung und Lippage, wobei der Fußboden aus grob strukturierte Oberfläche zur Vorpolitur.

Bond: Hart, Mittel, weich

Merkmale:

1. hohe aggressiv und effizient für verschiedene Betonböden.
2. stabile Leistung und lange Lebensdauer
- (3) unterschiedlicher Härte für verschiedene Beton sind auf Kunden erhältlich.

Technische Daten:

Im folgenden werden die normalen Spezifikationen von unserer **16# EP Beton Block**:

Code-Nr.	Segmentgröße	Segmentation Nr.	Grit Nr.	Basis-Spezifikation
BW-RL	35 * 15/8 * 10	2	#6 #16 #25, #36, #40, #50, #60, #80, #100, #120, #150, #170, #200	Standard Redi-Lock Halter Diamantscheibe

Die oben genannten Spezifikationen können als Referenz, andere Spezifikationen von Kunden bestellt werden.

Es gibt mehr von die uns gelieferten Produkte:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com