

Einführung:

Beton Boden Schleifen Block mit Scerw Loch 3 * M6 wurde speziell für professionelle Betonboden Restaurierung entwickelt, für die schnelle Entfernung von Materialien Anleihen Hard, Medium oder Soft für Arten von Beton zur Verfügung.

Das Segment der Diamant Metall Schleifen Block Pad ist ideal zum Entfernen von dicke Beschichtung. Das Segment ist äußerst aggressiv verlassen und tief

für mittlere Kratzmuster. Die Segmente zu entfernen, Kleber, Beschichtung und Lippage, wobei der Fußboden aus grob strukturierte Oberfläche zur Vorpolitur.

Bond: Hart, Mittel, weich

Merkmale:

1. hohe aggressiv und effizient für verschiedene Betonböden.
2. stabile Leistung und lange Lebensdauer
- (3) unterschiedlicher Härte für verschiedene Beton sind auf Kunden erhältlich.

Technische Daten:

Im folgenden werden die normalen Spezifikationen von unserer **Beton Boden Schleifen Block mit Scerw Loch 3 * M6:**

| Code-Nr. | Segmentgröße | Segmentation Nr. | Grit Nr. | Basis-Spezifikation |
|----------|-----------------|------------------|---|---|
| BW-TR-05 | 40 * 10 * 14 mm | 2 | #6 #16 #25, #36, #40, #50, #60, #80, #100, #120, #150, #170, #200 | Standard Redi-Lock Halter Diamantscheibe |

Die oben genannten Spezifikationen können als Referenz, andere Spezifikationen von Kunden bestellt werden.

Bild:**Beton Boden Schleifen Block mit Scerw Loch 3 * M6**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verwandte Produkte:
Schleifscheibe für Beton Boden

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com