

Einführung:

Segment Diamant Null Toleranz-Rad Polieren Trommel D50 * 50 t * M14 sind zum Schleifen und Polieren von Dolinen auf der Platte

Kitchens etc., das ist der effektivste Weg zum Schleifen und Polieren des engen Radius.

Durch Schleifen entfernt überschüssige Stein für die Auslagerung auf Granit Marmor gestaltet werden.

Es ist der schnellste Weg nach Ausschneiden Dolinen Material zu entfernen.

Sie dienen zur sehr aggressives Schleifen Anwendungen und Entfernung der Aktie auf verschiedenen Materialien auch Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, Block, Terazzo und mehr.

Merkmale:

1. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelle Geschwindigkeit Fräsen.
2. Perfekte Balance mit Null Vibration und stabile Leistung.
3. Glatter Fräsen ohne Steinkante Schaden.

Technische Daten:

Im folgenden werden die normalen Spezifikationen von unserer **Segment Diamant Null Toleranz-Rad Polieren Trommel D50 * 50 t * M14:**

Code-Nr.	Durchmesser	Grit Nr.	Arbeiten Methode	Segment Länge	Verbindung
BW-ZTW-M01-01	25mm(1")	Rau	Nass oder trocken	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm(2")	Medium		35mm	5/8"-11
BW-ZTW-M01-03	75mm(3")	Hart		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-M01-04	100mm(4")				

Die oben genannten Spezifikationen zu Referenzzwecken sind, können andere Spezifikationen von Kunden bestellt werden.

Bild:

Segment Diamant Null Toleranz-Rad Polieren Trommel D50 * 50 t * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verwandte Produkte:

Hartgelötet Trommel Diamantscheiben für Granit D25 * 45 t * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com