

Einführung:

Steinprofil Diamantschneidrad D400 * 60T * 50H werden zum Profilieren und Polieren der Kante verwendet,

Seite des Steins, Aufzugstür Abdeckung und Rahmen des Kamines. Die Verdienste sind extrem hohe glänzende Oberfläche, und hohe Genauigkeit in Größe und Form.

Eigenschaften:

1. Differente Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Gleichgewicht und stabile Leistung.
3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

Spezifikationen:

Die Folge sind die normale Spezifikation unserer **Steinprofil Diamantschneidrad D400 * 60T * 50H:**

Produktname	Durchmesser	Dicke	Inneres Loch	Anwendung	Formtyp
Diamant Mahlen Rad	150mm.	30/30/40.	30.	Granit Marmor Anderer Stein	Bullnose Single. DuPont Single. Bullnose-Hälfte. Radius Single. Schwelle Einzelkante. Ogee bullnose. Bevel Double. Ogee double. Radius-Top. Fase Andere Arten
	200mm.	30/30/40.	30.		
	250mm.	30/30/40.	50.		
	300mm.	30/30/40.	50.		
	350mm	30/30/40.	50.		

Die obige Spezifikation nur für einen Referenz. Andere Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

Bild:

Steinprofil Diamantschneidrad D400 * 60T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□ □□:

D120 Sinter-Schleifscheiben-Diamant für Granit, Steindiamant-Profil-Räder für das Fräsen



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**