Einführung:

Lochsäge Bits werden durch Silber oder Laser erzeugt welding.It geeignet für Stand sein Bohrmaschinen oder elektrische Hand Bohrer oder CNC machine.For Bohren Arten von Granit oder Handstein.
Common Verwendungszwecke würden kleine Projekte, wie beispielsweise sein, Aufbohren Dolinen für Wasserhähne.Und Silber angeschweißt ist besser
für Nass Useand lasergeschweißt ist besser für trockene Anwendung.

Eigenschaften:

1. Entwickelt zum Bohren von Löchern.

2.Good stabil und lange Lebensdauer.

3.Can wird trocken oder nass Gebrauch.

Spezifikation:

Hier finden Sie die normale Größe unserer Lochsäge Bit:

Code No.	Durchmesser	Segmentgröße	Benutzen	Rohrlänge	Schweißverfahren	Adapter
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Nass oder Trocken	4 " (100 mm)	Silber Schweißen oder Laserschweißen	5/8 "-11 M14 1/2 Gas
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 mm (5 ")	24x4x10				

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für customer.Other Spezifikation kann von den Kunden bestellt werden.

Es gibt mehr Produkte, die wir liefern: