

Einführung:

Speziell für Betonböden Restaurierung professionell, Für schnelles Entfernen aus beliebigen Materialien, Anleihen Hard, Mittlere oder weiche für Arten von Beton zur Verfügung.

Das Segment eignet sich ideal zur Entfernung von Schwerbeschichtung. Das Segment ist extrem aggressiv Abgang und tief bis mittlere Kratzmuster. Die Segmente entfernen Klebstoffen, Beschichtungen und lippage, ergreife das Wort aus grob strukturierte Oberfläche zum Vorpolieren.

Bond: hart, mittel, weich

Eigenschaften:

1. Hohe aggressive und effizient für verschiedene Betonböden.
2. Beständige Leistung und lange Lebensdauer
3. Unterschiedliche Härte für verschiedene Beton sind auf Kunden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer intergral Bodenschleifblock:

Produkt Code	Produktname	Segmentmaterials	Segment Form	Segment Anzahl	Splitt	Anwendungen
BWTR	Trapez Mahlen Platte / Blocks	Diamant	Quader	2-3	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Beton Terrazzo Steinboden

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Es gibt mehr Produkte, die wir liefern:

