Einführung:
Das vakuumgelötete Diamantrad dient als Zweifachanwendung. Diamant ist Vakuum
Dieses Design ist zusammen mit der hohen Diamantkonzentration gelötet
das Rad kann Steinränder schneiden und schleifen;

Eigenschaften:
1.vakuumgelötete Schalenscheibe;
2.Verwendet zum Schleifen der Oberfläche von verschiedenen Steinen, Beton usw.
3.Verfügbar in 30/40 # Grobkorn und 50/60 # Mediumkorn in 4 "- 6" Durchmesser;
4. Entworfen mit 7/8 "-Dorne, M14- oder 5/8" -11-Gewinde für die meisten gängigen Schleifermodelle;
5. Könnte nass oder trocken auf Marmor, Kalkstein und Granit verwendet werden;
6. Spezielle Formen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen:
Folgendes ist die vakuumgelötete Cut-N-Grind-Scheibe:

Durchmesser (mm)	Dicke (mm)	Korngröße (#)	Verbindung
4 "/ ø100	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4,5 "/ ø115	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11

Andere Spezifikationen auf Anfrage.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Post-Code: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Kontakt: Verbündeter Huang
Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net