

**Einführung:**

Das vakuumgelötete Diamantrad dient als Zweifachanwendung. Diamant ist Vakuum  
Dieses Design ist zusammen mit der hohen Diamantkonzentration gelötet  
das Rad kann Steinränder schneiden und schleifen;

**Eigenschaften:**

- 1.vakuumgelötete Schalscheibe;
- 2.Verwendet zum Schleifen der Oberfläche von verschiedenen Steinen, Beton usw.
- 3.Verfügbar in 30/40 # Grobkorn und 50/60 # Mediumkorn in 4 "- 6" Durchmesser;
4. Entworfen mit 7/8 "-Dorne, M14- oder 5/8" -11-Gewinde für die meisten gängigen Schleifermodelle;
5. Könnte nass oder trocken auf Marmor, Kalkstein und Granit verwendet werden;
6. Spezielle Formen und Größen auf Anfrage erhältlich.

**Spezifikationen:**

Folgendes ist die vakuumgelötete Cut-N-Grind-Scheibe:

Durchmesser (mm)	Dicke (mm)	Korngröße (#)	Verbindung
4 "/ ø100	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4,5 "/ ø115	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11

Andere Spezifikationen auf Anfrage.

**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Post-Code:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Kontakt:** Verbündeter Huang

**Mobil / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net