

Handlung:

Hartlötperlen mit Doppelpfeil und Muster, Diamant
Stahlgehäuse, verlängern die Standzeit und nutzen die beste Effizienz beim Diamantschneiden.

Eigenschaften:

1. hohe Haftfestigkeit
- 2, hohe schneideffizienz;
- 3, ein gutes Leben;
4. Marmor, Kalkstein, der besonders aggressiv abbaut, Sitzkanten, Analyse oder Plattenschneiden;
5. Kann nass oder trocken verwendet werden, vorzugsweise unter Verwendung der Lebensdauer des Systems.

Technische Parameter:

Das Folgende ist ein vakuumgelöteter Diamantdraht:

Durchmesser (Zoll / mm)	Schweißlänge (Mm)	Anzahl Perlen (A / m)	Die Granularität (#)	Verstärkung	Anwendung
ø11,0 mm	12,5 / 11,0	28/30/32	~ 40 # 30 #	Frühling / Kunststoff	Steinbruch / Blockschleifkante
ø10,0 mm	12	28/30/32	~ 40 # 30 #	Frühling / Kunststoff	Steinbruch / Blockschleifkante
ø8.8mm	11	28/30/32	~ 40 # 30 #	Frühling / Kunststoff	Steinanalyse
ø7,2 mm	9	28/30/32	~ 40 # 30 #	Frühling / Kunststoff	Platten schneiden

Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway@boreway.com