## Einführung:

Vakuum gelöteten Bohrkronen mit turbo Segmente und Rohrdiamant vakuumgelöteten werden durch s hergestelltilver wElding.
Es kann für Standbohrmaschinen oder Elektrohand Bohrer oder CNC machine.Be trocken verwendet werden Granit oder Hartgestein, würde häufigsten Anwendungen sind kleine Projekte wie Aufbohren Dolinen für Wasserhähne oder klein
Löcher auf Platten.Es kann trocken oder nass Einsatz, aber das Bohrertyp ist speziell für trockene Einsatz konzipiert.

## Eigenschaften:

1. Entwickelt zum Bohren von Löchern.
2. Schnellere Bohrgeschwindigkeit als normale Bohrer.
3. Gute stabile und lange Lebensdauer.

## Spezifikation:

Hier finden Sie die normale Größe unserer Vakuum gelötete Kernbohrer:

| Code No. | Durchmesser | Segmentgröße | Benutzen | Rohrlänge | Schweißverfahren | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-DDB-S07 | 29mm (1-1 / 8 ") | 16x2.5x10 | Nass oder Trocken | 4 " (100 mm) | Silber Schweißen oder Laserschweißen | 5/8 "-11 M14 1/2 Gas |
| | 32mm (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 35 mm (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 38mm (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 42mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 45mm (1-3 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 50 / 51mm (2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 57mm (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 60mm (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 63mm (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 70mm (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 76mm (3 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 80mm (3-1 / 8 " | 22x3.5x10 | | | | |
| | 89mm (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 102 mm (4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 110mm (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 127 mm (5 ") | 24x4x10 | | | | |

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für customer.Other Spezifikation kann von den Kunden bestellt werden.

**Es gibt Produkte, die wir liefern:**