

## Einführung:

Diamantvakuumgelötete Profilierräder werden für den Bearbeitungsformstein verwendet, ihre Vorzüge sind extrem hohe Produktionsleistung und hohe Genauigkeit in Form und Größe. Differenten Formen und Spezifikationen sind auf Kundenwünsche der Kunden verfügbar.

## Eigenschaften:

1. Shaps von verschiedenen speziellen Steinen mit extrem hoher Effizienz.
2. Kleine Metamorphose und gute Balance, Genauigkeit in Formen und Größen.
3. Schotene Profiling, stabile Leistung.
4. weit Anwendungsbereich für weiche und harte Stein.

## Spezifikationen:

Die Folge sind die normalen Spezifikationen unseres Diamant-Vakuum-Hobelrädern:

Produktname	Durchmesser (mm)	Breite / Dicke. (mm)	Laube / Innenloch (mm)	Streugut	Anwendungen
Diamantvakuum Gelötet Profilerung Rad	Ø140-Ø350.	20-160.	30. 50.	40. 60. 80.	Granit Marmor Künstlicher Stein usw.

Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

**Kontaktiere uns:**

Fujian Nanan **boneway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**