#### Einführung:

Diamantvakuumgelötete Profilierräder werden für den Bearbeitungsformstein verwendet, ihre Vorzüge sind extrem hohe Produktionsleistung und hohe Genauigkeit in Form und Größe.Differenten Formen und Spezifikationen sind auf Kundenwünsche der Kunden verfügbar.

## Eigenschaften:

- 1. Shaps von verschiedenen speziellen Steinen mit extrem hoher Effizienz.
- 2. Kleine Metamorphose und gute Balance, Genauigkeit in Formen und Größen.
- 3. Schotene Profiling, stabile Leistung.
- 4.weit Anwendungsbereich für weiche und harte Stein.

### Spezifikationen:

Die Folge sind die normalen Spezifikationen unseres Diamant-Vakuum-Hobelrädern:

Produktname	Durchmesser (mm)	Breite / Dicke. (mm)	Laube / Innenloch (mm)	Streugut	Anwendungen
Diamantvakuum Gelötet Profilierung Rad	Ø140-Ø350.	20-160.	30. 50.	60. 80.	Granit Marmor Künstlicher Stein
					usw.

Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

## **Kontaktiere uns:**

# Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

■ Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.

Email: boreway@boreway.com.

**Lyon Chang.**