

Einleitung:

Radachsen für Norm stubbing Rad Flächenfräsen und Materialabtrag für verschiedene Granit dienen und Marmor Stein für Router-Rechner. Ihre Vorzüge sind die hohe Effizienz der Produktion, Genauigkeit in der Form und Größe.

Merkmale:

1. das einzigartige Design mit guter Schärfe ermöglicht einfache Entstaubung, geringes Rauschen und Sicherheit. Diese product bietet hohe Genauigkeit und glatte Oberfläche in Stein Verarbeitung.
2. ITS-Lebensdauer erreichte normalerweise mehr als 450meters.
3. mit Feature von hoher Effizienz, Präzision in Form und Größe.
4. verschiedene Spezifikation stehen auf Antrag des Kunden zur Verfügung.

Technische Daten:

Im folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Norm stubbing Diamantscheibe.

Durchmesser/mm	Segment Höhe/mm	Inneren Loch/mm	Verbindung	Körnung Nr.	Maschine
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30 / 40# 10D 100# 200#	CNC-Maschine und Radial Arm-Maschine
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Oben-Spezifikation nur einen Verweis für Kunden. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliche Artikel:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com