

## Introducción:

El "BWM-HJ08" marco de soldadura puede soldar hoja de sierra de  $\varnothing 250\text{mm}$  a  $\varnothing 900\text{mm}$  ( $\varnothing 1400\text{mm}$  Max se puede soldar después de haber sido impulsado 500 mm de altura). Además, el tipo de bastidor de soldadura se puede utilizar para la soldadura de las pandillas hoja de sierra después especialmente modificación.

## Características:

Estructura 1.Compact, la compra de accesorios de fácil, la mayoría de las piezas de desgaste se puede encontrar en la tienda de herramientas neumáticas en su lado, en lugar de depender de los agentes de servicio.

Eficiencia y precisión 2.High, bajo consumo de energía.

3.Can ser utilizado para la soldadura de las pandillas hoja de sierra después especialmente modificación.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra 1400mm sierra bastidor de la máquina de soldadura hoja / bastidor:

Parámetros	Numérica
Rango de Soldadura	$\varnothing 240 - \varnothing 900 \text{ mm}$ (Max $\varnothing 1400\text{mm}$ )
Verticalidad	$\leq \pm 0.03 \text{ mm}$
Paralelismo	$\leq \pm 0.03 \text{ mm}$
Soldadura Rate (Segmentos Cantidad / min)	4 - 20 PCS / min
Presion de aire	0,3 - ,6 Mpa
Presión del agua	$\geq 0.2 \text{ Mpa}$
voltaje	220V (monofásica), 50 HZ
Potencia (De Iluminación LED)	1,0 W
Consumo de agua	1,5 m <sup>3</sup> / h
Dimensiones de la máquina	940mm * 440mm * 1440mm
Peso del equipo	85 KG
Dimensiones del embalaje	L1600 * W520 * H550 (horizontalmente)
Peso del paquete (paquete de Madera)	115 KG

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones o especiales se pueden pedir por los clientes.

