

Introducción:

Nuestras ruedas de tambor de resina de diamante son ampliamente utilizadas para pulir en húmedo granito, mármol, concreto, encimera de vidrio. Con material de diamante de alta calidad. Solo para uso en mojado. El tamaño es Diámetro 2 "/ 50 mm * Altura 38 mm, montaje estándar M14 (o 5 / 8-11)

Característica:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y rápida velocidad de fresado.
2. Equilibrio perfecto con vibración cero y rendimiento estable.
3. Fresado más suave sin dañar el borde de la piedra.

Especificación:

Especificación de la rueda pulidora de tambor de resina diamantada de 2 pulgadas:

Nombre	Diámetro	Longitud	Conexión	Solicitud
Ruedas de tambor de diamante	2 pulgadas	38mm	M14	Piedra, hormigón y así sucesivamente.

Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a la necesidad

Imágenes:

Rueda de pulido del tambor de resina de diamante de 2 pulgadas húmeda para concreto de mármol de granito

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Grit 1500



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Grit 3000



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si desea obtener más información, póngase en contacto conmigo o haga clic aquí para [Rueda de tambor de diamante](#).

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Centro de Huahui 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)