

Introducción:

40 * 10 * 10 Rejilla de diamante para suelo de piedra Está diseñado específicamente para la restauración del suelo de hormigón profesional, Para la eliminación rápida de cualquier material, los enlaces Duro,

Medio o suave disponible para tipos de hormigón.

El segmento de Diamond Metal Grinding Block Pad es ideal para quitar el revestimiento pesado. El segmento es extremadamente agresivo dejando y profundo

A un patrón de rasguño medio. Los segmentos eliminan los adhesivos, el revestimiento y el lippage, sacando el piso de

Superficie estructurada a pre-pulido.

Bond: Duro, Medio, Suave

características:

1. Alto agresivo y eficiente para varios pisos de hormigón.
2. Rendimiento estable y larga vida útil
3. Diversa dureza para el concreto diferente está disponible sobre clientes '.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **40 * 10 * 10 Rejilla de diamante para suelo de piedra:**

Numero de código.	Tamaño del segmento	Segmen No.	Grit No.	Especificación de base
BW-TR-05	40 * 10 * 14 mm	2	# 6, # 16, # 25, # 36, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Disco de soporte diamantado Redi-Lock estándar

Las especificaciones antedichas son para la referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

40 * 10 * 10 Rejilla de diamante para suelo de piedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:
Bloque de esmerilado de hormigón con orificio 3 * M6

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

WhatsApp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net