

Introducción:

Este tipo de 7 pulgadas muela segmento turbo le da una clara ventaja para la velocidad cuando la molienda de cemento.

En comparación con otras muelas este segmento turbo muela da mucho más la vida de molienda. La muela abrasiva segmento turbo se puede utilizar en la mayoría de las amoladoras angulares y máquinas de piso de molienda.

That se puede utilizar en seco y mojado.

Tipo Bond: suave, medio, duro.

Características:

- 1.It puede ser diferente para el pulido de hormigón.
- 2.Grinding con alta eficiencia y rendimiento de dios.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro turbo muela segmento:

nombre de producto	Código de producto	Diámetro / mm	Segmento Espesor / mm	Segmento Altura / mm	Interior Agujero / mm
Turbo segmento de muela abrasiva	TSGP100-9	105	5	5	22.2
	TSGP115-9	115	5	7	22.2
	TSGP125-9	125	5	8	22.2
	TSGP150-10	150	5	8	22.2
	TSGP180-12	180	5	8	22.2
	TSGP100-18	105	5	5	22.2
	TSGP115-18	115	5	7	22.2
	TSGP125-18	125	5	8	22.2
	TSGP150-20	150	5	8	22.2
	TSGP180-24	180	5	8	22.2
TSGP230-32	230	5	8	22.2	

La especificación anterior sólo una referencia para las especificaciones clients.Other se puede pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com