

## **Introducción:**

Alta primarco de soldadura cisión para el diamante de sierra circular & taladro de base es una maquinaria de nuevo desarrollo para facilitar el amplificador de operar, precisa, estable y de la industry.It; maridoyocosto gh al coeficiente de rendimiento, en comparación con maquina importada.

La máquina mejora la precisión de soldadura & la fuerza de par de ci diamanterdiscos culares y reduce afilar & la mano de obra cuesta significativamente.

## **características:**

Display & dispositivo de ajuste para el ajuste del segmento de centrado Segmento de punto de diseño de flecha patentado clamp.Improved precisión & durabilidad.Abrazadera del segmento es de un material de aleación de cerámica para mejorar la durabilidad & resistencia al calor.

## **Especificación:**

Diámetro de soldadura fuerte (por cirsierra cular) 280-1300 / 280-2000 / 280-2500 (mm)

Máximo de 18 mm de espesor segmento, 25 mm altura del segmento

Capacidad de soldadura fuerte 7-10 discos por hora (por 350 mm de diámetro)

Precisión de posicionamiento: Superficie del segmento Tolerancia:  $\pm 0,05$ ,Tolerancia a la simetría de la hoja:  $\pm 0,05$

Cuadro:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**El producto similar:**

**[Máquina de soldadura de soldadura semiautomática para el diamante de sierra circular:](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)