

Introducción:

Alta primarco de soldadura cisión para el diamante de sierra circular & taladro de base es una maquinaria de nuevo desarrollo para facilitar el amplificador de operar, precisa, estable y de la industry.It; maridoyocosto gh al coeficiente de rendimiento, en comparación con maquina importada.

La máquina mejora la precisión de soldadura & la fuerza de par de ci diamanterdiscos culares y reduce afilar & la mano de obra cuesta significativamente.

características:

Display & dispositivo de ajuste para el ajuste del segmento de centrado Segmento de punto de diseño de flecha patentado clamp.Improved precisión & durabilidad.Abrazadera del segmento es de un material de aleación de cerámica para mejorar la durabilidad & resistencia al calor.

Especificación:

Diámetro de soldadura fuerte (por cirsierra cular) 280-1300 / 280-2000 / 280-2500 (mm)

Máximo de 18 mm de espesor segmento, 25 mm altura del segmento

Capacidad de soldadura fuerte 7-10 discos por hora (por 350 mm de diámetro)

Precisión de posicionamiento: Superficie del segmento Tolerancia: $\pm 0,05$,Tolerancia a la simetría de la hoja: $\pm 0,05$

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

[Máquina de soldadura de soldadura semiautomática para el diamante de sierra circular:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com