

**Introducción:**

Este producto utiliza el control de la pantalla táctil del ordenador, la operación de interfaz hombre-máquina. El neumático conducir marcha, operación de visualización de alarma de falla; Levantamiento de las herramientas de corte, abrazadera / hoja de sierra de las herramientas de corte, tiempo de soldadura, el engranaje de soldadura, el tiempo de enfriamiento, omitir los parámetros de soldadura tal como puede ser ajustado de acuerdo a necesidad real propia. Un alto grado de automatización, operación simple, y pueden completar toda la automatización de procesos de soldadura.

**Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra BWM-CY160A máquina de soldadura totalmente automático para el diamante hoja de sierra:

Diámetro de soldadura	mm	Φ600-Φ2200
Error Soldadura (verticalidad)	mm	± 0,03
Soldadura Capacidad (pc / h)	Pc / h	180-460
Presion de aire	Mpa	0.6
Presión hidráulica	Mpa	0.2
Poder	W	2200
Consumo de agua	m <sup>3</sup> / h	15
Peso	Kg	270
Tamaño	mm	1000 * 950 * 2445

**escenario de uso:**

**También tenemos :**

[2300mm hoja de sierra de bastidor de la máquina de soldadura / estante,](#)

[1400mm hoja de sierra de bastidor de la máquina de soldadura / estante,](#)

[1200 mm Hoja de sierra de bastidor de la máquina de soldadura / estante,](#)

[2200mm hoja de sierra de la máquina de soldadura marco / bastidor.](#)