

Introducción:

Sólo para uso en húmedo, rápido & corte fácil, sin chips, larga vida útil y un rendimiento estable y de alta eficiencia. Segmento de diamante está hecho para soldada en hoja de sierra y para el corte de granito y otras piedras duras. Segmento de diamante también se puede soldar en la broca de perforación de piedra, hormigón y soldar el htc para la molienda de piedra y piso de concreto.

Características:

1. Alta eficiencia, larga vida y sin ruptura de segmentos.
2. Various especificaciones adecuadas para la hoja de sierra diameter350mm-3000mm.
- Función 3. Stable y desempeño al cortar la piedra, metal, concreto, pared.
4. Can soldar por soldadura de alta frecuencia.

Especificaciones:

Los siguientes son el segmento de diamante de corte de bloques de mármol y piedra:

Producto Nombre	Artículo Número	Diámetro (Pulgadas / mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Segmento Número
Bloquear Cortar Segmento Para Mármol	DS02036	36 "(900)	24	6.9 / 6.1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6.9 / 6.1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7.4 / 6.6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7.4 / 6.6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8.4 / 7.6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8.4 / 7.6	13	92
	DS02064	64 "(1,600)	24	9.2 / 8.4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9.2 / 9.1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180

Otras especificaciones disponibles bajo petición.