

Introducción:

Las herramientas de martillo de martillo se utilizan en las máquinas de rectificado manual o en el martillo de auto / semi-auto martillado

Máquinas para procesar la superficie de litchi martillada sobre granito, mármol y otras superficies de piedra.

La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural. Los rodillos se pueden cambiar.

Convenientemente, redujo en gran medida los costos de producción.

características:

1. Alta eficiencia de molienda.
2. Larga vida útil.
3. Uniforme, real y natural de la superficie de procesamiento.
4. Mucho más bajos costos de producción en comparación con el método de procesamiento tradicional.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestras placas de martillo de casquillo:

Producto Nombre	Diámetro externo		Rodillo Cantidad	Segmento Cantidad	Conexión
	Pulgada	mm			
Arbusto Martillo Plato	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 ' - 11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Centro de Huahui 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: http: // www.diamondtools.top

