Introducción:

Las brocas de diamante con núcleo CNC son adecuadas para máquinas CNC para taladrar agujeros en tipos de piedra losas como granito, mármol, arenisca, piedra caliza, pizarra, etc. Los usos comunes serían pequeños Proyectos como taladrar agujeros de fregaderos para grifos.

caracteristicas:

1. Aplicable para la mayoría de las máquinas CNC.

2. Buen equilibrio y rendimiento estable.

3. Alta eficiencia y una vida útil más larga.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestras brocas de diamante con núcleo CNC:

nombre del producto	Diámetro	Segmento Altura	Longitud utilizable	Conexión
Diamante Núcleo CNC Broca	3/16 ’5 mm	10mm	4 ’(100 mm)	1/2 gas
	1/4 ’6 mm			
	5/16 ’8mm			
	3/8 ’10mm			
	1/2 ’12mm			
	14mm			
	5/8 ’16 mm			
	3/4 ’20mm	8mm		
	1''25mm			
	30mm			
	1-1 / 4 ’32mm			
	1-3 / 8 ’35mm			
	1-1 / 2 ’38mm			
	40mm			
	1-3 / 4 ’45mm			
	2 ’50mm			
	2-3 / 8 ’60mm			
	2-1 / 2 ’63mm			
	3 ’76mm			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser solicitadas por los clientes.

Calidad: Premium.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Código postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220
Contacto: Ally Huang
Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net