

Introducción:

Estos diamantes sinterizado láminas de llanta continua son ampliamente utilizados en la reducción de mano manual de

máquinas para el corte húmedo y ranurado no destructiva en el mármol, granito, baldosas de cerámica, hormigón

y muchos otros materiales de construcción en general.

Características:

Continuidad 1.Good, buena nitidez de corte y alta eficiencia de corte.

2.Designed para portátiles sierras circulares y la mayoría de las amoladoras angulares.

3.Fast y corte liso, astillado libre, alto rendimiento / precio.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros diamante sinterizado láminas de borde continuo:

Nombre de producto	Diámetro exterior		Ancho Segmento		Arbor	Segmento Altura	Aplicaciones
	pulgadas	mm	pulgadas	mm			
Diamond Sinterizado Continua Lamer Cuchilla	4 "	105	0,070 "	1.8	16/20	5mm	Mármol Granito Porcelana Azulejos
	4.3 "	110	0,070 "	1.8	22.23	5mm	
	4,5 "	115	0.080 "	2.0	25,4 / 50	12mm	
	5 "	127	0.080 "	2.0		8mm	
	6 "	152	0,085 "	2.2		8mm	
	7 "	178	0,095 "	2.4		8mm	
	8 "	203	0,095 "	2.4		8mm	
	9 "	229	0.110 "	2.8		8mm	

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Grado: Premium, Estándar.