

## Introducción:

Muelas fila doble abrasiva del diamante segmentado son para el lijado y pulido de hormigón productos, material de mampostería y todo tipo de piedra natural con la máxima desbaste y libre acción de corte para application.It húmedo o seco contiene un recuento de diamante y función de ventilación superior

agujeros para rápido, áspero, seco o de agua de refrigeración de molienda con la vida larga de la rueda.

## Características:

Diseño segmentado fila 1. Haga doble puede proporcionar conformación biselado rápido.

2.Sólo aplicable para la mayoría de las amoladoras angulares.

Equilibrio 3.Good y un rendimiento estable.

4. Alta eficiencia y vida útil más larga.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros dos hileras de muelas de diamante segmentado:

Nombre de producto	Diámetro	Conexión	Segmento Altura	Grit
Doble Fila Copa Diamante Muela	4 " 105mm	5/8 " - 11 20mm 22.23mm M14 Caracol Lock	5-10 mm	Rough (6 # 16 # 30 #) Medio (60 #) Smooth (120 #)
	4.5 " 114mm		5-10 mm	
	5 " 125mm		5-10 mm	
	6 " 150mm		5-10 mm	
	7 " 180mm		5-10 mm	
	9 " 230mm		5-10 mm	

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Normal, buena calidad, de primera calidad.