

## Introducción:

Enchufe externo placa abrasiva del diamante / bloques se utilizan en las máquinas de piso rectificado para eliminar

el epoxy, pegamento, pintura y otros revestimientos desigual de hormigón, terrazo y suelo de piedra, mostrando un piso floor. The diseño taponamiento externo hace que la instalación muy fácil y conveniente.

## Características:

1. agresivo y eficiente para varios pisos de concreto.
2. El funcionamiento estable y larga vida útil
3. dureza diferente para diferentes concreto están disponibles a los clientes '.
4. El diseño de enchufar externa hace que la instalación muy fácil y conveniente.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros diamantes enchufe placas de molienda / bloques externos:

Producto Nombre	Segmento Materiales	Segmento Forma	Segmento Número	Grit normal	Aplicaciones
Externo-Plug Molienda Placa / Bloque	Diamond	Cuboid	2-3	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Hormigón Terrazo Piedra Natural Suelo

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Buena calidad, de primera calidad.