

Introducción:

Enchufe plano placa de diamante pulido / bloques se utilizan en el piso rectificadoras para quitar el epoxy,

pegamento, pintura y otros revestimientos desigual de hormigón, terrazo y suelo de piedra, que muestra un plano y la marca

nuevo diseño taponamiento plana floor.The hace la instalación muy fácil y conveniente.

Características:

Gama 1.Broad de bonos alcanza la capacidad máxima para la preparación de suelo.

2.Aggressive y eficiente para varios pisos de concreto.

Rendimiento 3.Stable y larga vida útil

Dureza 4.Different para diferentes concreto están disponibles a los clientes '.

5. El diseño de taponamiento plana hace la instalación muy fácil y conveniente.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestras placas de molienda de diamantes de enchufe plana / bloques:

Producto Nombre	Segmento Materiales	Segmento Forma	Segmento Número	Normalidad Grit	Aplicaciones
Flat-Plug Molienda Placa / Bloque	Diamond Segmento	Cuboid Cilindro	2-3	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Hormigón Terrazo Piedra Natural Suelo

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Buena calidad, de primera calidad.