Introducción:

Bit de núcleo de tornillo de diamante Esto se utiliza principalmente para los orificios de tornillo de perforación de diamante central, vias, agujeros ciegos recortando,
y tragamonedas de fresado en losas de piedra, como el panel de la cocina, el lavabo, etc. Esta punta de bits de dedo
se fabrica con una conexión de hilo de gas de 1/2 ''. Suplicable para la plataforma de perforación portátil y
Máquinas herramientas CNC. Reemplazo de taladro de tornillo frontal flexible, según sea necesario para seleccionar y ajustar
El sustrato de tubo de perforación, para lograr un cambio en términos de longitud.
Además, el bit de tornillo que se desgasta solo necesita reemplazar la parte de perforación, el tubo de perforación
Puede continuar usando la base. Hay agujeros de agua en el lateral, puede fácil de drenaje y enfriamiento.

Características:

1. Alta eficiencia, durabilidad y seguridad.

2. Fácil cambio de bits, enlace agresivo de diamantes para rápido

Especificaciones:

Los siguientes son especificaciones normales de nuestro bit de núcleo de tornillo:

Producto Nombre	Tipo	Diámetro	Segmento Largo	Hilo	Conexión Eje
Diamante Centro un poco	Hueco	20mm	20mm	M12	1/2''g * 68L
	Sólido		30mm		1/2''g * 100L

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.