

Introducción:

Esto se utiliza principalmente para el centro de orificios de los tornillos de perforación de diamante, vías, agujeros ciegos recorte, y fresado ranuras de losas de piedra, tales como panel de cocina, lavabo, etc. Este truco poco dedo se fabrica con un

1/2 " hilo connection. Suitable de gas para la plataforma de perforación portátiles y máquinas herramienta CNC. Frontal flexible

reemplazo del taladro de tornillo, según se requiera para seleccionar y ajustar el sustrato tubería de perforación, con el fin de lograr un cambio en términos de longitud.

Además, el bit tornillo desgastada sólo tendrá que reemplazar la parte de perforación, la tubería de perforación puede continuar

utilizar el base. There son pozos de agua en el lado, puede fácil drenaje y enfriamiento.

Características:

1. alta eficiencia, durabilidad y seguridad
2. cambiante poco fácil, bonos de diamantes agresiva para una rápida

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra CNC poco paso de corte:

Producto Nombre	Escribe	Diámetro	Segmento Largo	Hilo	Conexión Eje
Diamante Núcleo poco	Hueco	20mm	20mm	M12	1 / 2"G * 68L
	Sólido		30mm		1 / 2"G * 100L

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

