

Introducción:

Continuo CNC rueda stubbing estándar se utilizan para el fresado de superficies y eliminación de material para varios granito y piedra de mármol en las máquinas de router.
Destacan por tener una alta eficiencia de la producción, la precisión en forma y tamaño.

características:

- 1. El diseño único con buena nitidez permite la eliminación del polvo fácil y de bajo ruido y seguridad.
- 2. Con la característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.
- 3. Un buen rendimiento y larga vida útil.

Presupuesto:

Las siguientes son las otras especificaciones normales de nuestra rueda stubbing fresado CNC continua:

Diámetro / mm	Segmento Altura / mm	Interior agujero / mm	Conexión	Valor de ley Nº	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2HOLE	30/40 #	máquina CNC y máquina de brazo radial
	30			60 #	
	40			100 #	
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole	200 #	
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes.Otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com