

Introducción:

Este bit de enrutador de segmento de diamante se usa ampliamente en máquinas de perfiles portátiles para su procesamiento El borde de las tapas de la cocina de piedra,

VirginiaTops de nity, encimeras, tops de mesa, etc. Ofrecemos un Amplia gama y formas con diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades exactas de perfiles.

Características:

1. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
2. Balance bueno y rendimiento estable.
3. El segmento involuntado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestra broca de enrutador de concreto:

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Bit del enrutador del segmento de diamante	Pos1	30/44 #	50-125mm	20mm	A, b, d, e, f, g, h, yo, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8
	POS2	40/50 #		30mm		M10
	Pos3	80/100 #		40mm		M14
	Pos4	170/2 200 #		50mm		1/2 "Gas
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	POS8	Opcional				

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.



Hay algunos productos más que suministramos:



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang