Introducción:

- 1.D15 * 65L * 1/2 "G Vacío soldado con autógena CNC Cortar el dedo del dedo para el contador de granito se utilizan generalmente después de las brocas de diamante, polvo de eliminación rápida, diamante rueda del fregadero.
- 2. Son ideales para la eliminación rápida de material, así como también para líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, piedra y mármol de ingeniería, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.
- 3.Usualmente montado en máquinas CNC o Brazo Radial, para rectificado de orificios, anclaje y orificio ciego.
- 4. Introduzca los orificios de alimentación de agua en cada broca.
- 5. Por favor use vertical y agregue agua cuando muela, principalmente para molienda lateral.

caracteristicas:

- 1. Velocidad más rápida y duración más larga
- 2. Menos ruido y bajo amperio

Especificación:

El tamaño normal de D15 * 65L * 1/2 "G soldado al vacío Brazed CNC dedo del corte para el contador de granito:

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")			
25 mm (1 ")	1/2 Gas	40 mm 45 mm 50 mm 60 mm	4-6pcs
30 mm (1-1 / 4 ")	(Rosca macho)		
35 mm (1-3 / 8 ")	M14		
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")	5/8 "-11		
60 mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Haga clic aquí para explorar más tamaños y formas de diamante Finger Bit

Imágenes:

D15 * 65L * 1/2 "G Soldado con autógena soldado con autógena del corte del CNC del pedazo para el contador del granito





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342 TEL: (+ 86) 595-86990206 FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376 Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry 154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net