

Introducción:

1. D20x40Tx1 / 2 "G Broca con punta de diamante para procesamiento El fregadero de piedra se utiliza generalmente después de brocas con núcleo de diamante, polvo de eliminación rápida, rueda de fregadero de diamante.
2. Son ideales para la eliminación rápida de material, así como también para líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, piedra y mármol de ingeniería, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.
3. Usualmente montado en máquinas CNC o Brazo Radial, para rectificado de orificios, anclaje y orificio ciego.
4. Introduzca los orificios de alimentación de agua en cada broca.
5. Por favor use vertical y agregue agua cuando muela, principalmente para molienda lateral.

características:

1. Velocidad más rápida y duración más larga
2. Menos ruido y bajo amperio

Especificación:

El tamaño normal de D20x40Tx1 / 2 "G Diamond Finger Drill Bit para procesar Stone Sink:

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Rosca macho) M14 5/8 "-11	40 mm 45 mm 50 mm 60 mm	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30 mm (1-1 / 4 ")			
35 mm (1-3 / 8 ")			
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60 mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

[Haga clic aquí para explorar más tamaños y formas de diamante Finger Bit](#)

Imágenes:

Broca para dedo D20x40Tx1 / 2 "G Diamond para procesar el fregadero de piedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net