

Introducción:

1. D25 * 60T * 1/2 "G Broca con punta de diamante para molienda Cuenca de piedra se utilizan generalmente después de brocas con núcleo de diamante, polvo de eliminación rápida, rueda del fregadero de diamante.
2. Son ideales para la eliminación rápida de material, así como también para líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, piedra y mármol de ingeniería, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.
3. Usualmente montado en máquinas CNC o Brazo Radial, para rectificado de orificios, anclaje y orificio ciego.
4. Introduzca los orificios de alimentación de agua en cada broca.
5. Por favor use vertical y agregue agua cuando muele, principalmente para molienda lateral.

características:

1. Velocidad más rápida y duración más larga
2. Menos ruido y bajo amperio

Especificación:

El tamaño normal de la Broca D25 * 60T * 1/2 "G con punta de diamante para molienda de piedra:

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Rosca macho) M14 5/8 "-11	40 mm 45 mm 50 mm 60 mm	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30 mm (1-1 / 4 ")			
35 mm (1-3 / 8 ")			
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60 mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imágenes:

Broca del dedo del diamante de D25 * 60T * 1/2 "G para el lavabo de piedra de pulido

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Click Aquí para buscar más tamaños y formas de Bit de dedo de diamante](#)

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net