Descripción del producto:

1.D75 * 45T * 5/8 "-11 Rueda de diamante de piedra continua se utilizan principalmente para el agujero de molienda, anclaje y agujero ciego. Que es la forma más efectiva para moler y pulir el radio apretado.
2. Esté diseñado para la eliminación de material en mármol de granito mediante la molienda de exceso de piedra.
3. Es la forma más rápida de eliminar material después de cortar los agujeros del fregadero.
4.Se utilizan para aplicaciones de molienda muy agresivas y para la eliminación de materiales de gran variedad, como granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloques, terazzo y más.

caracteristicas:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y velocidad de fresado rápida.
2. Equilibrio perfecto con cero vibración y rendimiento estable.
3. Fresado más suave sin daños en el borde de piedra.

Especificación:

Especificación de muelas abrasivas de tolerancia cero:

Nombre	Diámetro	Longitud	Conexión	Solicitud
Ruedas de tambor de diamante	75 mm	45 mm	5/8 "-11	Piedra, hormigón, etc.

Otra especificación se puede personalizar después de la comunicación.

Imágenes:

Haga clic en este enlace para buscar otros tamaños de rueda de tambor de diamante:

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376
Facebook: jerez boreway
Correo electrónico: boreway02@boreway.net