

Introducción:

D75x20Tx20H Vacío Brazed muela abrasiva se utilizan para perfilar y pulir el borde, lado de la piedra, puerta del ascensor la cubierta y el marco de la chimenea. Sus méritos son superficies brillantes extremadamente altas, y alta precisión en tamaño y forma.

características:

Las formas y los tamaños 1.Different están disponibles.

Balance 2.Bood y funcionamiento estable.

El segmento 3.Sintered es agresivo para la eliminación rápida y fácil de la acción.

Presupuesto:

Los siguientes son la especificación normal de nuestro **D75x20Tx20H Vacuum Brazed Rectificadora:**

nombre del producto	Diámetro	Espesor	Hoyo interior	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150 mm	20/30/40	30	Granito Mármol Otra piedra	Bullnose Single
	200 mm	20/30/40	30		Dupont Soltero
	250 mm	20/30/40	50		Mitad de Bullnose
	300 mm	20/30/40	50		Radius Single
	350 mm	20/30/40	50		Umbral de un solo borde
					Ogee Bullnose
					Doble biselado
					Doble Ogee
					Radius Top
					Chaflán
					Otros tipos

La especificación antedicha apenas para una referencia. La otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

D75x20Tx20H Vacío Brazed muela abrasiva

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

Vacío Brazo CNC perfilado rueda de mármol D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net