

Introducción:

D75x25Tx20H medio redondo soldado al vacío soldado de perfiles de diamante rueda de piedra se utilizan para perfilar y pulir el borde, lado de la piedra, puerta del ascensor cubierta y marco de la chimenea. Sus méritos son superficie extremadamente alta brillante, y alta precisión en tamaño y forma.

características:

1. Diferentes formas y tamaños están disponibles.
2. Buen equilibrio y rendimiento estable.
3. El segmento sin contacto es agresivo para una eliminación de existencias fácil y rápida.

Presupuesto:

Los siguientes son la especificación normal de nuestro **D75x25Tx20H Half Round Vacuum Brazed Diamond Perfilando la Rueda Para Piedra:**

nombre del producto	Diámetro	Espesor	Agujero interno	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150 mm	20/30/40	30	Granito Mármol Otra piedra	Bullnose Single
	200 mm	20/30/40	30		Dupont Single
	250 mm	20/30/40	50		Bullnose Half
	300 mm	20/30/40	50		Radius Single
	350 mm	20/30/40	50		Umbral de un solo borde
					Ogee Bullnose
					Bisel doble
					Doble Ogee
					Radio superior
					Chaflán
					Otros tipos

La especificación anterior es solo para referencia. Los clientes pueden solicitar otra especificación.

Imagen:

D75x25Tx20H medio redondo soldado al vacío soldado de perfiles de diamante rueda de piedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

D75x20Tx20H Forma B Rueda abrasiva de diamante soldado al vacío de 1/4 ronda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net