

Introducción:

Diamante cojín de molienda para Redi Lock Holder-2 Bar segmento se utiliza normalmente en las máquinas de molienda para eliminar el epoxy, pegamento, pintura y otra uneventcoating de hormigón, terrazo y suelo de piedra. Segmentos de forma de barra doble con suave, medio o vínculo duro diseñado específicamente para diversos restauración piso de concreto y profesional la eliminación rápida de otros materiales.

Características:

1. Alta agresiva y eficiente para varios pisos de concreto.
2. El funcionamiento estable y larga vida útil.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de diamante trapezoide piso de concreto de molienda bloque:

Nombre de producto	Segmento Material	Segmento tamaño	Segmento No.	Grit normal	Aplicaciones	Base Especificación
Diamond almohadilla de pulido para Redi Lock Holder-2 Bar Segmento	Diamond	40 * 10 * 10mm	2	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Hormigón Terrazo Piso de piedra	Redi-Lock disco titular de diamante estándar

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:**Diamond almohadilla de molienda para Redi Lock Holder-2 Bar Segmento**