Introducción:

Broca de taladro de diamante para granito se fabrican por plata o láser. Puede ser conveniente para el soporte de máquinas de perforación

o perforadores de mano eléctricos o máquina de CNC. Para la perforación de las clases de piedra de granito o de la mano. Cutiliza Common sería

ser pequeños proyectos como perforación fregadero agujeros para los grifos. Y plata soldada es mejor para uso mojado y soldadas con láser es mejor para uso en seco.

Características:

- 1.Diseñado para la perforación de agujeros
- 2. la buena vida útil larga y estable.
- 3 se puede utilizar seco o mojado.

Specification:

El siguiente es el tamaño normal de broca de taladro de diamante para granito:

Código no.	Diámetro	Tamaño del	Uso	Longitud	Método de la Adaptador
_		segmento		del tubo	soldadura

BW-DDB-S03	20mm (3/4")		Húmedo 4" o (100mm)	
	22mm (7/011)		•	•
	22mm (7/8")	17/12 x 3 x	Seco	o 1/2 gas
		10		Soldadura de
	25mm (1")	17/12 x 3 x		laser
		10		
	29mm	17/12 x 3 x		
	(1-1/8")	10		
	32mm	16 x 3 x 10		
	(1-1/4")			
	35mm	16 x 3 x 10		
	(1-3/8")			
	38mm	16 x 3 x 10		
	(1-1/2")			
	42mm	16 x 3 x 10		
		10 x 3 x 10		
	(1-5/8")	16 y 2 y 10		
	45mm	16 x 3 x 10		
	(1-3/4")	10 0 10		
	50 / 51mm	16 x 3 x 10		
	(2")			
	57mm	22x3.5x10		
	(2-1/4")			
	60mm	22x3.5x10		
	(2-3/8")			
	63mm	22x3.5x10		
	(2-1/2")			
	70mm	22x3.5x10		
	(2-3/4")			
	76mm (3	22x3.5x10		
	pulg.)			
	80mm	22x3.5x10		
	(3-1/8"	22/3.5/10		
	89mm	22x3.5x10		
	(3-1/2")	2273.3710		
		22v2 Ev10		
	100mm (4")	22x3.5x10		
	110mm	22x3.5x10		
	(4-3/8")			
	127mm (5	24 x 4 x 10		
	pulg.)			

La especificación anterior sólo una referencia para el cliente. Otra especificación puede ser pedido por los clientes.

Hay más productos que suministramos:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com