

**Introducción:**

**Diamante de corte CNC segmento de fresado con consolida D25 inferior \* 40T \* 1/2 "G** se utiliza generalmente después de brocas de diamante,

la eliminación rápida de polvo, diamante fregadero rueda.

Son ideales para la remoción de material rápida, así como el perfilado las líneas de sierra, que está diseñado para cortar el granito, ingeniería

piedra y mármol, encimeras, encimeras de cocina y cuencas.

Por lo general montado en máquinas de control numérico o brazo radial, para la molienda agujero, el ancla y el agujero ciego.

agujeros de suministro de agua en centro de cada bit.

Uso en húmedo solamente.

**Característica:**

1. Faster velocidad y con una duración más larga
2. Menos ruido y baja Ampere

**Presupuesto:**

Las siguientes son las especificaciones normales sobre **Diamante de corte CNC segmento de fresado con consolida inferior:**

Diámetro	Diámetro (mm)	Duración del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Rosca macho)	40mm	4-6pcs
25 mm (1 ")		45mm	
30 mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35 mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60 mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

**Imagen:**

**Diamante de corte CNC fresado segmento inferior con consolida**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Producto relacionado:**

**Diamante cortador de fresado con el dedo segmento inferior D22 \* 50T \* 1/2 "G**