

Introducción:

Ecurrir Junta muelas Para encimera D90 * 40T * 50H se utilizan para el fresado de la superficie y la remoción de material para

varios granito y piedra de mármol en las máquinas de router.

Destacan por tener una alta eficiencia de la producción, la precisión en forma y tamaño.

características:

1. El diseño único con buena nitidez permite la eliminación del polvo fácil y de bajo ruido y seguridad.
2. Con la característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.
3. Un buen rendimiento y larga vida útil.

Presupuesto:

Las siguientes son las otras especificaciones normales de nuestra **Ecurrir Junta muelas Para encimera D90 * 40T * 50H**:

Diámetro / mm	Segmento Altura / mm	Interior agujero / mm	Conexión	Valor de ley Nº	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2HOLE Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	máquina CNC y máquina de brazo radial

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes. Otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

Ecurrir Junta muelas Para encimera D90 * 40T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

CNC rueda stubbing fresado para el contador, rueda de diamante stubbing continua para la piedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com