

**Introducción:**

Broca de diamante para máquina CNC son producidos por plata o láser. Puede ser conveniente para el soporte de máquinas de perforación o perforadores de mano eléctricos o máquina de CNC. Para la perforación de las clases de piedra de granito o de la mano. Cutiliza Common sería ser pequeños proyectos como perforación fregadero agujeros para los grifos. Y plata soldada es mejor para uso mojado y soldadas con láser es mejor para uso en seco.

**Características:**

1. Diseñado para la perforación de agujeros
2. la buena vida útil larga y estable.
- 3 se puede utilizar seco o mojado.

**Specification:**

El siguiente es el tamaño normal de broca de diamante para la máquina del CNC:

Código no.	Diámetro	Tamaño del segmento	Uso	Longitud del tubo	Método de la soldadura	Adaptador
------------	----------	---------------------	-----	-------------------	------------------------	-----------

BW-DDB-S03	20mm (3/4")	17/12 x 3 x 10	Húmedo 4" o Seco (100mm)	Soldadura de 5/8"- 11. plata M14 o 1/2 gas Soldadura de laser
	22mm (7/8")	17/12 x 3 x 10		
	25mm (1")	17/12 x 3 x 10		
	29mm (1-1/8")	17/12 x 3 x 10		
	32mm (1-1/4")	16 x 3 x 10		
	35mm (1-3/8")	16 x 3 x 10		
	38mm (1-1/2")	16 x 3 x 10		
	42mm (1-5/8")	16 x 3 x 10		
	45mm (1-3/4")	16 x 3 x 10		
	50 / 51mm (2")	16 x 3 x 10		
	57mm (2-1/4")	22x3.5x10		
	60mm (2-3/8")	22x3.5x10		
	63mm (2-1/2")	22x3.5x10		
	70mm (2-3/4")	22x3.5x10		
	76mm (3 pulg.)	22x3.5x10		
	80mm (3-1/8")	22x3.5x10		
	89mm (3-1/2")	22x3.5x10		
	100mm (4")	22x3.5x10		
	110mm (4-3/8")	22x3.5x10		
	127mm (5 pulg.)	24 x 4 x 10		

La especificación anterior sólo una referencia para el cliente. Otra especificación puede ser pedido por los clientes.

**Hay más productos que suministramos:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)