

Segmentos de diamante de brocas - Cuspate Top Turbo Forma

Segmentos de diamante Cuspate Top Turbo Forma de diámetro Diámetro 32mm-356mm
Proporcionar perforación suave y rápida.

Aplicaciones: Hormigón reforzado curado con agregados duros a suaves, concreto verde o material abrasivo.

Tipo de soldadura: soldadura de plata.

Uso mojado.

En comparación con los segmentos normales de turbo, hay una parte superior de Cuspate en los segmentos, con esta estructura inicialmente, la velocidad de perforación es muy rápida.

Las siguientes son las especificaciones normales que estamos vendiendo:

Numero de código.	Diámetro	Tamaño de segmento	No. del segmento
BW-DS-DB-C06-01	2.25 "(57mm)	24x3.5x14	5
BW-DS-DB-C06-02	2.50 "(63mm)	24x3.5x14	6
BW-DS-DB-C06-03	2.75 "(70mm)	24x3.5x14	7
BW-DS-DB-C06-04	3 "(76mm)	24x3.5x14	8
BW-DS-DB-C06-05	3.25 "(82mm)	24x3.5x14	9
BW-DS-DB-C06-06	3.50 "(89mm)	24x3.5x14	10
BW-DS-DB-C06-07	4 "(102mm)	24x3.5x14	10
BW-DS-DB-C06-08	4.25 "(108mm)	24x3.5x14	11
BW-DS-DB-C06-09	4.50 "(114mm)	24x3.5x14	11
BW-DS-DB-C06-10	4.75 "(120mm)	24x4.0x14	11
BW-DS-DB-C06-11	5 "(127mm)	24x4.0x14	11
BW-DS-DB-C06-12	5.5 "(140mm)	24x4.0x14	12
BW-DS-DB-C06-13	5.75 "(146mm)	24x4.0x14	13
BW-DS-DB-C06-14	6 "(152mm)	24x4.0x14	13
BW-DS-DB-C06-15	6.25 "(159mm)	24x4.0x14	14
BW-DS-DB-C06-16	6.5 "(165mm)	24x4.0x14	15
BW-DS-DB-C06-17	7 "(178mm)	24x4.0x14	dieciséis
BW-DS-DB-C06-18	8 "(203mm)	24x4.5x14	18
BW-DS-DB-C06-19	9 "(229mm)	24x4.5x14	20
BW-DS-DB-C06-20	10 "(254mm)	24x4.5x14	23
BW-DS-DB-C06-21			

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang