Introducción:

Los ladrillos de diamante con ranura de agua están diseñados para máquinas de alto rendimiento de granito y máquinas con cabeza.

Los ladrillos de diamante con surco de agua se sinterizan a alta temperatura.

Se utiliza para procesar todo tipo de materiales duros, como mármol, granito, terrazo.etc y mejorar la precisión,

Especialmente adecuado para la línea de producción automática completa de pulido de granito, una buena capacidad, capacidad de corte fuerte,

Duradero y rentable.

Utilizado en automático y semi-auMáquinas de pulido Tomáticas..

El Fickert Diamond incluye el Fickert Fickert y el Fickert Fickert y de Aluminio.

Característica:

1. Buena eficiencia de pulido.

2.Long usando la vida.

3. La más alta calidad.

Especificaciones:

Las son la especificación normal de los ladrillos de diamante con surco de agua:

Largo	**Altura**	**Cantidad de agua necesaria**	**Grit No.**	**Surco de agua**
130mm	15mm 16mm 20mm	Grande	# 35/40, # 50, # 60, # 70 # 80, # 100, # 120, # 140 # 170, # 200, # 230	Sin que
140mm				Con o sin
170mm				Con o sin

La especificación anterior solo una referencia para los clientes. Otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

Hay más productos que suministramos:

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang