Introducción:

Este bit de enrutador de segmento de diamante se usa ampliamente en máquinas de perfiles portátiles y máquina CNC para su procesamiento

el borde de tops de cocina de piedra, tops de vanidad, encimeras, tops de mesa, etc. Incluye muchos tipos: enrutador segmentado

Bit, bit de enrutador continuo, bit de enrutador galvanallado, bit de enrutador soldado al vacío y así sucesivamente.

Características:

1.Buen saldo y rendimiento estable.

2. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.

3. El segmento involuntado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestra broca de enrutador de diamantes:

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Bit de enrutador de diamante	Pos1	30/44 #	50-125mm	20mm 30mm 40mm 50mm	A, b, d, e, f, g, h, yo, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gas
	POS2	40/50 #				
	Pos3	80/100 #				
	Pos4	170/2 200 #				
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	POS8	Opcional				

La especificación anterior solo una referencia para usted. Otras especificaciones pueden ordenar por los clientes.

Hay más productos que suministramos:

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang