

Introducción:

El marco de la soldadura "BWM-HJ08" puede soldar hoja de sierra de $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 900\text{mm}$ (Max $\varnothing 1400\text{mm}$ se puede soldar después de haber sido impulsado 500 mm de altura). Además, el tipo de bastidor de soldadura puede ser utilizado para la soldadura de banda de la hoja de sierra después de la modificación especial.

características:

1. Compact estructura, la compra de accesorios de fácil, la mayoría de las piezas de desgaste se puede encontrar en la tienda de herramientas neumáticas en su lado, en lugar de depender de los agentes de servicio.
2. alta eficiencia y precisión, bajo consumo de energía.
3. Puede ser utilizado para la soldadura de banda de hoja de sierra después de la modificación especial.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra 1400mm sierra de bastidor de la máquina de soldadura hoja / bastidor:

parámetros	Numérico
Rango de soldadura	$\varnothing 240 - \varnothing 900 \text{ mm}$ (Max $\varnothing 1400\text{mm}$)
verticalidad	$\leq \pm 0,03 \text{ mm}$
Paralelismo	$\leq \pm 0,03 \text{ mm}$
Tasa de soldadura (segmentos Cantidad / min)	4 - 20 PCS / min
Presión del aire	0,3 a 0,6 Mpa
Presión del agua	$\geq 0.2 \text{ Mpa}$
voltaje	220V (monofásico), 50 HZ
Potencia (De la iluminación del LED)	1,0 W
Consumo de agua	1,5 m ³ / h
Dimensiones de la máquina	940mm * 440mm * 1440mm
Peso del equipo	85 KG
Dimensiones del paquete	L1600 * W520 * H550 (horizontalmente)
Peso del paquete (paquete de Madera)	115 KG

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones o especiales pueden ser ordenados por los clientes.

