

Introducción:

Diamante segmentado rueda stubbing se utiliza principalmente para la piedra de desbaste fresado de granito, mármol, etc., cuarzo y otras superficies de piedra, este diamante segmentado stubbing rueda adecuada para fresadora CNC, puede utilizar ambos lados de la bolsa.

Características:

1. Aplicación en máquinas CNC, piezas de fundición de precisión.
2. Buena molienda rendimiento, larga vida, bajo nivel de ruido.
3. Las dos partes pueden intercambiar uso y ahorro de costes.

especificación:

Estas especificaciones son de nuestro diamante rueda stubbing segmentada:

Diámetro exterior (mm / pulgadas)		La altura de segmento (mm)	Tamaño de la rosca
50	2	20	Φ10-2 + 2holes
86	3-3 / 8	20	Φ50-3 + 3holes
86	3-3 / 8	30	
86	3-3 / 8	40	
100	4	20	Φ50-3 + 3holes
101	4	30	
102	4	40	

Otras especificaciones especiales se pueden personalizar de acuerdo a nuestras necesidades.

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com