

## Introducción:

Estándar stubbing ruedas se utilizan para el fresado de la superficie y la remoción de material para diversos granito y mármol piedra en el router méritos machines. Their son de alta eficiencia de la producción, la precisión en forma y tamaño.

## Características:

1. El diseño único con buena nitidez permite la eliminación del polvo fácil, bajo nivel de ruido y seguridad.

2. Con función de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.

Rendimiento 3. Good y larga vida útil.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra rueda stubbing estándar de diamantes:

Diámetro / mm	Segmento altura / mm	Interior agujero / mm	Conexión	Grit No.	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2HOLE	30/40 # # 60 # 100 # 200	máquina del CNC y máquina de brazo radial
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Póngase en contacto conmigo si necesita vara de ruedas.

Por encima de la especificación sólo una referencia para los clientes. Otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

## Hay más productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)