Introducción:

Estas láminas soldadas punto tuck vacío de diamante se utilizan principalmente para hacer surcos en la superficie del hormigón fresco, albañilería, juntas de ladrillo o bloque y otros materiales de construcción, y la reparación de la lechada, limpieza y enrutamiento de las juntas de mortero de cemento.

Características:

1.Universal cuchillas punto de cirugía estética de corte húmedo.

2. más de alta concentración de diamante de calidad estándar para el corte rápido y larga vida útil.

3.Fast y de corte suave, alto rendimiento / precio.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros soldada vacío cuchillas punto cirugía estética de diamantes:

Nombre de producto	Diámetro exterior		Espesor	Arbor	Segmento Altura	Número de segmento	Aplicaciones
Diamond Vacío soldadas Pliegue Punta Cuchilla	pulgadas	mm	mm	mm	mm	pcs	Hormigón verde Conjunto de ladrillo o bloque Albañilería
	4 ''	105	6.4	16/20 22.23 25,4 / 50	8mm	8	
	4,5 ''	115	6.4		8mm	8	
	5 ''	127	6.4		8mm	10	
	6 ''	152	6.4		8mm	12	
	7 ''	178	6.4		8mm	14	
	8 ''	203	6.4		8mm	16	
	9 ''	229	6.4		8mm	18	

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Grado: Premium, Estándar.